



SPANNUNGEN GEMESSEN GEGEN MASSE.
 GLEICHSPANNUNGEN GEMESSEN MIT 6 (30) 600 V-BEREICH (833R / V).
 TONFREQUENZSPANNUNGEN GEMESSEN MIT RÖHRENVOLTMETER,
 WERTE OHNE () MIT HF GEMESSEN,
 WERTE MIT () OHNE HF GEMESSEN.
 BETRIEBSEINSTELLUNGEN:
 „NACHHALLDAUER“ ZUGEDREHT, „KLANGREGELUNG“ AUF HELL
 UND KNOFF GEZOGEN, „NACHHALL“- UND „PRESTO“- TASTE
 GEDRÜCKT, KLANGREGLERKNÖPFE DER EINGÄNGE AUF
 MITTELSTELLUNG.
 KONSTRUKTIONS- UND SCHALTUNGSÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

- 1/3 WATT
- 1 WATT
- 2 WATT

		Tag	Name
Gez.		30.7.62	P. Kaiser
Gepr.		2.8.62	Reeps
Norm.			
G	C13/R38	23.164	P. Kaiser
F	Trimmer 1	18.4.63	P. Kaiser
Ausgabe	Änderung	Tag	Name

Dynacord

076 - 104

Echocord S 62a