



GLEICHSPANNUNGEN IN () OHNE AUSSTEUERUNG, OHNE ()
 BEI AUSSTEUERUNG MIT 45 WATT UND 1 KHZ. GEMESSEN
 MIT 6 BZW. 600 VOLT-BEREICH BEI 833 Ω / V GEGEN MAS-
 SE. TONFREQUENZSPANNUNGEN GEMESSEN MIT RÖHREN-
 VOLTMETER.
 KONSTRUKTIONS- UND SCHALTUNGSÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.

G	R66 R67	24.6.62	A. Kauder	Tag	Name
F	OA 161	10.8.62	A. Kauder	Gez.	14.5.62 P. Kauder
E	R43 / R44 R17 / C26 / E3	17.7.62	A. Kauder	Gepr.	17.5.62 Reithofer
D	Rö1 → Rö2	11.7.62	A. Kauder	Norm.	
C	C36 u. C37 herausgen.	2.8.62	A. Kauder		
B	C36 u. C37	15.6.62	A. Kauder		
A	Ausgang: 10 Ω auf 16 Ω	1.6.62	A. Kauder		
Ausgabe	Änderung	Tag	Name		

Dynacord

125-20.001a

EMINENT